

取り付け手順

1 バッテリーからマイナス端子とプラス端子を取り外して下さい。

2 リレーボックス

ヒューズボックス

プラスバッテリーへ
※この時点ではまだ接続しないで下さい。

部品③リレーハーネスの長い方を右側のフォグランプへ

部品④リレーハーネスの短い方を左側のフォグランプへ

※走行中に落ちてこないよう、マッドガードの中に入れて込んで下さい。

マッドガード

- ① ヒューズボックス 2 個を繋ぎます。
- ② ケーブルをバッテリー付近に通しておきます。
- ③ マッドガードを開き、各リレーハーネスを右側と左側に通します。

3 バラスター、イグナイター、リレーユニットの固定

部品②イグナイター

部品⑥ブラケット(1)

部品⑪タイラップ

① 部品⑥ブラケット(1)に部品②イグナイターを部品⑪タイラップを使って固定します。

左側 (助手席側)

バンパー

フォグランプ

部品⑦ブラケット(2)

純正ビス

② バンパーに固定しているフォグランプの純正ビスを取外し、部品⑦ブラケット(2)を取付け、取外した純正ビスで固定します。(右側も同じ手順で作業します)

部品⑦ブラケット(2)

フォグランプ

左側 (助手席側)

リレーユニット

部品⑧ボルト

部品⑨ナット

部品①バラスター

部品⑦ブラケット(2)

部品②イグナイター

部品⑧ボルト

リレーユニットのカプラーを抜いて配線を取り外すと作業がよりしやすくなります。 ※取り外したらバラスターの固定後、再度取り付けて下さい。

前

③ [3] で取り付けた部品⑦ブラケット(2)に部品⑧ボルト、部品⑨ナットを使って、バラスター、リレーユニットを取り付け、イグナイターをバラスターに取り付けます。