

参考資料

(単位: mm)

SX1088

指定なき寸法公差は下表とする。

寸法区分	公差
3以下	±0.3
3を越え6以下	±0.375
6を越え10以下	±0.45
10を越え18以下	±0.55
18を越え30以下	±0.65

端子記号	名称
A	アノード
K	カソード
C	コレクタ
E	エミッタ

PS1 (フォトセニサ)
SX1088

TA7291P

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
GND	OUT1	NC	Vref	IN1	IN2	Vcc	VS	NC	OUT2

Inputs		Output		MODE
IN1	IN2	OUT1	OUT2	
L	L	Z	Z	STOP
H	L	H	L	CW / CCW
L	H	L	H	CCW / CW
H	H	L	L	BREAK

H: HIGH Voltage Level
L: Low Voltage Level
Z: high impedance OFF-state

ユニバーサル回路
モータドライバ
TA7291P

74HC541

Inputs		Output	
OE1	OE2	An	Yn
L	L	L	L
L	L	H	H
x	H	x	Z
H	x	x	Z

H: HIGH Voltage Level
L: Low Voltage Level
x: don't care
Z: high impedance OFF-state

74HC541
NON-INVERTING
3-STATE OUTPUTS