連結散水設備・連結送水管概要表

連結散水設備	設置階									
	送水区域別概要	送水区域の別								
		面積	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
		天井裏設置の要否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否	要・否
		散水ヘッドの種別	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖
		ヘッドの設置個数	個	個	個	個	個	個	個	個
		送水口の専用兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用
	ヘッド	開放型	製造者名					認定番号		
		閉鎖型	製造者名			標示温度	℃	検定番号		
	火災覚知方法(開放型の場合)		1. 自動火災報知設備の感知器　2. 閉鎖型スプリンクラーヘッド（　　）℃							
	一斉開放弁	種別	1．減圧開　2．加圧開	検定番号		選択弁	設置場所		設置個数	個
連結送水管	放水口	製造者名						認定番号		
		階別	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	合計	
		単口・双口の別											単口	双口
		設置数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個
		床面からの高さ	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
	放水用器具格納箱	設置数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
		格納品	ホース	m×　本 最高使用圧力（　　）MPa			筒先	本	ノズル	種別（　）口径　mm
送水口	1．双口　2．単口	設置数	個	地盤面からの高さ	m	設計送水圧力	MPa			
配管	専用・兼用の別	1．専用　2．（　　）と兼用		充水方法	1．補助高架水槽　2．その他（　　）					
	主管の口径	mm	送水口から最高位までの高さ	m	送水口から最遠ヘッドまでの配管長	m				
	材質	1．JIS G 3442　2．JIS G 3452　3．JIS G 3454　4．その他（　　）								
	管継手	1．JIS B 2210　2．JIS B 2220　3．JIS B 2301　4．JIS B 2311　5．JIS B 2312　6．その他（　　）								
	弁類の材質	1．JIS G 5101　2．JIS G 5501　3．JIS G 5502　4．JIS G 5702　5．JIS H 5111　6．その他（　　）								
加圧送水装置	設置場所	階　室	水源又は中間水槽	1．専用　2．（　　）と兼用		有効水量	m^3			
	起動装置	1．制御盤での直接操作　2．中央管理室等での遠隔操作　3．その他（　　）				連絡装置の種類				
	仕様 ポンプ及び電動機	製造者名	（ポンプ）　　（電動機）			認定番号				
		定格吐出量	ℓ／min	定格全揚程	m	電圧	V	出力	KW	
電源	種別	1．非常電源専用受電設備　2．自家発電設備　3．蓄電池設備		容量	（　　）KVA・（　　）AH					
	専用兼用の別	1．専用　2．（　　）と兼用		認定番号						
配線	電線種類又は認定番号	（非常電源回路）　　（操作回路等）								
	工事方法	（非常電源回路）　　（操作回路等）								
その他										

備考　1　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること
　　2　設備の種別により該当する欄に記入し、選択肢のある欄は該当事項を○印で囲むこと